第八章 超导电性

- 8.1 超导体的发现
- 8.2 超导体的热力学性质
- 8.3 London 定理：超导唯象理论
- 8.4 超导体里的电流分布
- 8.5 Type II 超导体
- 8.6 BCS 理论
- 8.7 Ginzburg-Landau 理论
- 8.8 磁通量子化
- 8.9 Josephson 效应
- 8.10 非常规超导
- 8.11 超导的应用

8.1 超导体的发现

1911年：Kamerlingh Onnes 发现零电阻

Motivation

D. K. Delft & P. Kes, “The discovery of superconductivity”,
Phys. Today **2010 Sept.**, 38

“Door meten tot weten”

“Through measurement to knowledge”

- 三种可能的低温电阻行为
 - Kelvin: $T \rightarrow 0$ 电子冻结, 不能导电 $R \rightarrow \infty$
 - Dewar: $T \rightarrow 0$ 没有损耗, $R \rightarrow 0$
 - Matthieson: 杂质导致残余损耗, $R \rightarrow R(0) \neq 0$
- 已知良导体例如金、银在低温下都显示出有杂质导致的残余电阻
- 水银容易提纯, 在 $T = 14 \text{ K}$ 时仍无平缓的趋势

发现过程

1911年4月8日：两种超流现象

- $T = 3 \text{ K}$: 超导

“[The resistivity of] Mercury practically zero.”

电导为零是突变，不是 Dewar 预言的渐变

5月23日：“At 4.00 not yet anything to notice of rising resistance. At 4.05 not yet either. At 4.12 resistance begins to appear.”

- $T = 1.8 \text{ K}$: $^4\text{He II}$ 超流

“Just before the lowest temperature was reached, the boiling suddenly stopped and was replaced by evaporation in which the liquid visibly shrank. So, a remarkably strong evaporation at the surface.”

Persistent current: How zero is zero resistivity?

$R = U/I$: April 1911, $R/R_0 < 10^{-5}$; May 1911, $R/R_0 < 10^{-7}$.

Current in a ring: $I = I_0 e^{-Rt/L} = I_0 e^{-t/\tau_R}$

- Onnes, April 24th, 1914
Lead, “During an hour, the current [0.6 A] was observed not to decrease perceptibly.”
- *J. Fill & R. G. Mills, “Observation of persistent current in a superconductor solenoid”, PRL 10, 93 (1963),*
NiZr alloy, $R = 7 \times 10^{-15} \Omega$, $\rho = 4 \times 10^{-22} \Omega \cdot \text{cm} \sim 10^{-16} \rho_{\text{Ag}}$.
经过大约 1500 小时（两个月），电流没有明显减小。电流的衰减时间超过十万年。

Persistent current: How zero is zero resistivity?

- R. F. Broom, “An Upper limit for the Resistivity of a Superconducting Film”, *Nature* **190**, 992 (1961)

The best known is that carried out by Collins, in which a **persistent current of several hundred amperes was maintained in a lead ring for two and a half years. At the end of this time there was no measurable decrease in the magnitude of the current.** The resistance of the ring is quoted by Crowe as less than 10^{-21} ohm, but no figure for the resistivity of the lead is given.

- Varlamov and Aslamazov, “The wonders of physics”
“The maximal duration of a nondamped superconducting current recorded in England as about two years. (The current in the ring would have circulated up till now (1987) but for a strike of transport workers which caused a break in the supply of liquid helium to the laboratory.) **Even after the two years, no damping of the current was detected.**”

元素超导电性

	IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII	VIII	VIII	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0														
1	1 H																	2 He														
2	3 Li	4 Be 0.026											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne														
3	11 Na	12 Mg											13 Al 1.175	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar														
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti 0.40	23 V 5.40	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn 0.85	31 Ga 1.10	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr														
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr 0.61	41 Nb 9.25	42 Mo 0.912	43 Tc 7.80	44 Ru 0.49	45 Rh 0.0003	46 Pd	47 Ag	48 Cd 0.517	49 In 3.4	50 Sn 3.72	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe														
6	55 Cs	56 Ba	57 La	58 Ce 4.8	59 Pr 0.128	60 Nd 4.47	61 Pm 0.154	62 Sm 1.687	63 Eu 0.68	64 Gd 0.113	65 Tb 0.019	66 Dy	67 Ho 4.15	68 Er 1.70	69 Tm 7.2	70 Yb	71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac																													

Legend

Atomic Number	}	Type I
Symbol		Type II
T_c (K)		

 Superconductor at ambient pressure
 Superconductor under high pressure

Lanthanide Series	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd 1.083	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu 0.100
Actinide Series	90 Th 1.38	91 Pa 1.4	92 U .8/1.8	93 Np	94 Pu	95 Am 1.1/1.79	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

超导体的反常特点

- 超导现象是比较普遍的
- 不良导体（包括合金）超导，良导体反而不超导
 - ☞ 原本不超导的元素的合金可以超导
- 零电阻
 - 持续电流： Persistent current
 - 临界电流
 - 恒定磁通： Constant magnetic flux
- 临界磁场、临界电流
- 低热导： 电导无穷大，热导本应该也是无穷大
Wiedemann–Franz law: $\kappa = \frac{\pi^2 k_B^2}{3e^2} T \sigma$
- 低热电效应： $\epsilon = 0$
- 热容
- Meissner 效应

Meissner 效应：完美抗磁体

完美导体 ($R = 0$):
完美的动态抗磁性

先降温从正常导体
变为完美导体, 再
加磁场: 体内无磁
场

先加磁场, 再降温:
体内有磁场

超导体: 完美的抗
磁性(动态 / 静态)

体内始终没有磁场

Meissner 效应：Ochsenfeld 实验

Meissner 效应

- 超导体中 $B = 0$ 和过程无关，是一个热力学性质
 $G_n(T, H = 0) - G_S(T, H = 0) = \mu_0 H_c^2(T)/2$
- Meissner 效应的发现启发 Fritz and Heinz London 兄弟基于双流体模型建立 London 方程，这是第一个成功的唯象理论
- Meissner 效应是比零电阻更为基本的超导体特征
超导体不是完美导体，而是完美抗磁体！

Meissner 效应 ☞ 电阻率为零

- 导体环中电流减小，其感应磁场也应该减小
- 正常导体散射导致电流减小 ☞ 磁力线/磁通移动，通过导体环移出环 ☞ 磁场减小
- 超导环 Meissner 效应 ☞ 磁力线/磁通无法穿过超导环 ☞ 线圈内的磁场无法降低 ☞ 电流不能减小
- 发生超导转变之后，散射并不消失，仍然起作用
- 散射降低电子速度，磁力线向超导环表面移动 ☞ 超导环排斥磁力线，使之向内移动，产生一个感应电场 ☞ 加速电子，保持电子速度不变，因此电流不变

8.2 超导体的热力学性质

临界磁场

$$H_c(T) = H_c(0)[1 - (T/T_c)^2]$$

临界电流

Silsbee: Critical current is the current necessary to produce the critical magnetic field at the surface

超导体的热力学性质

单位体积非磁性金属

$$dG = -SdT - \mu_0 M dH$$

$$M = \begin{cases} 0 & \text{正常态} \\ -H & \text{超导态} \end{cases}$$

Meissner 效应: $B = \mu_0(H + M) = 0$

$$G(T, H) = \begin{cases} = G_N(T, H) = G_N(T, 0) & \text{正常态} \\ = G_S(T, H) = G_S(T, 0) + \frac{1}{2}\mu_0 H^2 & \text{超导态} \end{cases}$$

$$G_N(T, H_c) = G_S(T, H_c) \quad \text{两相共存条件}$$

$$G_N(T, 0) = G_S(T, 0) + \frac{1}{2}\mu_0 H_c^2(T)$$

超导体的热力学性质

单位体积非磁性金属

$$S_N(T=0, H) = -\left(\frac{\partial G_N}{\partial T}\right)_H = -\frac{dG_N(T, 0)}{dT} \quad \text{热力学第三定律}$$

$$= S_S(T=0, H) = -\left(\frac{\partial G_S}{\partial T}\right)_H = -\frac{dG_N}{dT} + \mu_0 H_c \frac{dH_c}{dT}$$

$$\Rightarrow \frac{dH_c(0)}{dT} = 0 \quad \Rightarrow H_c(T) = a + bT^2 + \dots$$

$$\Rightarrow H_c(T_c) = 0$$

$$\Rightarrow H_c(T) = H_c(0)[1 - (T/T_c)^2]$$

$$C_S = T \frac{\partial S_S}{\partial T} = -T \frac{d^2 G_N}{dT^2} + T \mu_0 H_c \frac{d^2 H_c}{dT^2} + T \mu_0 \left(\frac{dH_c}{dT}\right)^2$$

$$\Delta C(T_c) = 4T_c \mu_0 H_c(0)^2$$

$$\Rightarrow S_N(T_c, H_c = 0) = S_S(T_c, H_c = 0)$$

无潜热但是热容不连续

二级相变：可用 Landau 二级相变理论

超导体的热力学性质

超导 vs 正常铝的电子热容

- 在 T_c 附近电子热容有跃变 $C_N - C_S \neq 0$
- 低温下正常导体 $C_N \propto T$; 超导热容 $C_S \propto e^{-\Delta/k_B T}$

8.3 London 定理：超导唯象理论

- 电子分为超流电子（密度 n_s ）和正常电子（密度 $n - n_s$ ），超流电子不受散射，电流贡献来源于超流电子

$$\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = \frac{n_s e^2}{m} \mathbf{E} - \frac{\mathbf{J}}{\tau} = \frac{n_s e^2}{m} \mathbf{E} \quad \text{Drude model, } \tau = \infty$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{J}) = \nabla \times \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = \nabla \times \frac{n_s e^2}{m} \mathbf{E} = \frac{n_s e^2}{m} \nabla \times \mathbf{E}$$

$$= \frac{n_s e^2}{m} \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \quad \text{Maxwell's Eqs } \partial_t \mathbf{B} + \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left\{ \nabla \times \mathbf{J} + \frac{n_s e^2}{m} \mathbf{B} \right\} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \mathbf{J} + \frac{n_s e^2}{m} \mathbf{B} = \text{const in time}$$

- Meissner 效应

$$\nabla \times \mathbf{J} + \frac{n_s e^2}{m} \mathbf{B} = 0 \rightarrow \nabla \times \mathbf{J} = -\frac{n_s e^2}{m} \mathbf{B} = -\frac{n_s e^2}{m} \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\rightarrow \mathbf{J} = -\frac{n_s e^2}{m} \mathbf{A} \quad \text{规范不变?} \leftarrow \text{横场规范 } \nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

Meissner 效应: 有质量的电磁波

$$\begin{aligned}\mu_0 \mathbf{J} &= \nabla \times \mathbf{B} \quad \Rightarrow \quad \mu_0 \nabla \times \mathbf{J} = \nabla \times \nabla \times \mathbf{B} \\ -\mu_0 \frac{n_s e^2}{m} \mathbf{B} &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B} \\ \nabla^2 \mathbf{B} &= \frac{1}{\lambda_L^2} \mathbf{B} \quad \lambda_L = \sqrt{m/(\mu_0 n_s e^2)}\end{aligned}$$

半无穷大超导体

$$\mathbf{B}(z) = \mathbf{B}(0)e^{-z/\lambda_L}$$

穿透长度

$$\mathbf{J}(z) = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda_L} [\hat{z} \times \mathbf{B}(0)] e^{-z/\lambda_L}$$

在半无穷大的超导体中，只有表面有电流和磁场，体中没有

超导体中的 Maxwell 方程

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \frac{1}{\lambda_L^2} \mathbf{B}$$

有质量的电磁波

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0$$

无质量的电磁波

真空的 Maxwell 方程

平板的电流分布

厚度为 d 的超导平板，磁场平行于超导平面，表面强度为 B_0 ，电流也是平行于表面，但和磁场垂直。

$$\mu_0 \mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{B} \quad \nabla^2 \mathbf{B} - \mathbf{B}/\lambda_L^2 = 0$$

$$B_z(x) = B_0 \frac{\cosh(x/\lambda_L)}{\cosh(d/2\lambda_L)} \quad J_y(x) = -\frac{B_0}{\mu_0 \lambda_L} \frac{\sinh(x/\lambda_L)}{\cosh(d/2\lambda_L)}$$

厚板 $d \gg \lambda_L$ ：表面有磁场、电流，但内部没有

Magnetic field

Current density

平板的电流分布

厚度为 d 的超导平板，磁场平行于超导平面，表面强度为 B_0 ，电流也是平行于表面，但和磁场垂直。

$$\mu_0 \mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{B} \quad \nabla^2 \mathbf{B} - \mathbf{B}/\lambda_L^2 = 0$$

$$B_z(x) = B_0 \frac{\cosh(x/\lambda_L)}{\cosh(d/2\lambda_L)} \quad J_y(x) = -\frac{B_0}{\mu_0 \lambda_L} \frac{\sinh(x/\lambda_L)}{\cosh(d/2\lambda_L)}$$

薄板 $d \ll \lambda_L$ ：整体都有磁场和电流

Magnetic field

Current density

超导线

磁场沿轴的方向 (B_z) $\Rightarrow$ 环绕电流 J_θ

$$B_z(r) = B_0 \frac{I_0(r/\lambda_L)}{I_0(R/\lambda_L)}$$
$$J_\theta(r) = -\frac{B_0}{\mu_0 \lambda_L} \frac{I_1(r/\lambda_L)}{I_0(R/\lambda_L)}$$

载流超导线

电流沿轴的方向 (J_z) $\Rightarrow$ 环绕磁场 B_θ

$$J_z(r) = \frac{I}{2\pi R\lambda_L} \frac{I_0(r/\lambda_L)}{I_1(R/\lambda_L)} = \begin{cases} \frac{I}{2\pi R\lambda_L} e^{-(R-r)/\lambda_L} & R \gg \lambda_L \\ \frac{I}{\pi R^2} & R \ll \lambda_L \end{cases}$$

London 穿透长度 λ_L 的测量

厚度 d 的平板，磁矩

$$\mathbf{M} = \frac{V}{\mu_0} \left[\frac{1}{d} \int_{-d/2}^{d/2} \mathbf{B}(x) dx - \mathbf{B}_0 \right] = -\mathbf{B}_0 \frac{V}{\mu_0} \left[1 - \frac{2\lambda_L}{d} \tanh\left(\frac{d}{2\lambda_L}\right) \right]$$

$$= \begin{cases} -\mathbf{B}_0 \frac{V}{\mu_0} & d \gg \lambda_L \\ -\mathbf{B}_0 \frac{V}{3\mu_0} \left(\frac{d}{2\lambda_L}\right)^2 & d \ll \lambda_L \end{cases}$$

$$\lambda_L(T) = \lambda_L(0) [1 - (T/T_c)^4]^{-1/2}$$

$$\simeq \frac{\lambda_L(0)}{2} (1 - T/T_c)^{-1/2}$$

$$n_s \propto \lambda_L^2 \propto (1 - T/T_c)$$

零温的穿透长度

Element	Al	Sn	Pb	Cd	Nb
Theoretical λ_L [nm]	10	34	37	110	39
Measured λ [nm] extrapolated to 0 K	50	51	39	130	44

零温下: $n_s = n$, $\lambda_L = \sqrt{m/(\mu_0 n e^2)}$

实验测量值大于理论预测值: Pippard 非局域响应
 超导关联长度 (Cooper 对电子距离) ξ_0 比较大,
 磁场并不均匀

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J}(\mathbf{r}) &= -\frac{n_s e^2}{m} K \int d\mathbf{r}' e^{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/\xi_0} \times \\
 &\quad \frac{(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^4} (\mathbf{r}-\mathbf{r}') \\
 &= -\frac{n_s e^2}{m} \bar{\mathbf{A}}_{\xi_0}(\mathbf{r}) = -\frac{\bar{\mathbf{A}}_{\xi_0}(\mathbf{r})}{\mu_0 \lambda_L^2} \\
 &\simeq -\frac{\mathbf{A}(\mathbf{r})}{\mu_0 \lambda^2}
 \end{aligned}$$

Pippard 非局域响应：超导体中存在两种特征长度

(磁场) 穿透长度 λ_L vs (Cooper 对) 关联长度 ξ_0

- Type I: $\xi_0 \gg \lambda_L$

$$\bar{\mathbf{A}}_{\xi_0}(\mathbf{r}) \simeq \frac{\lambda}{\xi_0} \mathbf{A}(\mathbf{r})$$

$$\mathbf{J} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda_L} \frac{\lambda}{\xi_0} \mathbf{A} = -\frac{\mathbf{A}}{\mu_0 \lambda^2}$$

$$\lambda = (\lambda_L^2 \xi_0)^{1/3} > \lambda_L$$

- Type II: $\xi_0 \ll \lambda_L$

$$\bar{\mathbf{A}}_{\xi_0}(\mathbf{r}) \simeq \mathbf{A}(\mathbf{r})$$

$$\lambda \simeq \lambda_L$$

- 杂质的贡献

$$\text{杂质减小关联长度: } \frac{1}{\xi} = \frac{1}{\xi_0} + \frac{1}{l}$$

Type II 超导体

- 1935, Rjabinin and Shubnikov 发现某些超导体有两个临界磁场
- 1952, Abrikosov “预言”了 Type II 超导体，磁通点阵涡旋态形成的量子化磁通
- Flux pinning

表面能：有限的穿透长度和关联长度的后果

超导体内：Cooper 对凝聚，超流电子密度 n_s $\leftrightarrow$ 凝聚能；超导体
内完全抗磁 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = 0 \leftrightarrow$ 磁场能。

但在超导 / 正常金属界面附近，这个简单图像不成立。

$$\Delta G = G_S - G_N = -\frac{\mu_0 H_c^2}{2} \text{凝聚能} + \frac{\mu_0 H^2}{2} \text{磁场能}$$

$$M(u) = [B(u) - B_0]/\mu_0 = \mu_0 H [e^{-u/\lambda} - 1]$$

$$G^{\text{mag}}(u) = \frac{\mu_0 H^2}{2} [1 - e^{-u/\lambda}] \quad n_s(u) = n_s [1 - e^{-u/\xi}]$$

$$G^{\text{cond}}(u) = -\frac{\mu_0 H_c^2}{2} \frac{n_s(z)}{n_s}$$
$$= -\frac{\mu_0 H_c^2}{2} [1 - e^{-u/\xi}]$$

$$\delta G^{\text{mag}}(u) = -(\mu_0 H^2/2) e^{-u/\lambda}$$

$$\delta G^{\text{cond}}(u) = (\mu_0 H_c^2/2) e^{-u/\xi}$$

$$\delta G^{\text{surface}} = \frac{\mu_0}{2} [\xi H_c^2 - \lambda H^2]$$

表面能

$$H/H_c = 0.8, \lambda = 80 \text{ nm}$$

..... condensation term $\delta g_s^{\text{cond}}(u)$ - - - - magnetic term $\delta g_s^{\text{mag}}(u)$

——— total $\delta g_s(u) = \delta g_s^{\text{cond}}(u) + \delta g_s^{\text{mag}}(u)$

表面能

$$\delta G^{\text{surface}} = \mu_0[\xi H_c^2 - \lambda H^2]/2$$

- 表面能与关联长度、穿透深度、临界磁场以及外加磁场强度有关
- 热力学平衡时自由能最小 $\Rightarrow$ 表面能可能会导致新的热力学平衡态
- 表面能 $\delta G^{\text{Surface}} > 0$ 时倾向与不形成正常导体 - 超导体表面；
表面能 $\delta G^{\text{Surface}} < 0$ 时倾向形成正常导体 - 超导体表面。
- type-I 超导体
 - $\xi > \lambda$ 时, $H < H_c \Rightarrow \delta G^{\text{Surface}} > 0 \Rightarrow$ 始终不倾向形成界面
 - 磁场大时, type-I 超导体可能处于 intermediate state
- type-II 超导体
 - $\xi < \lambda$ 时, 在 $H < H_c$ 时可能导致 $\delta G^{\text{Surface}} < 0 \Rightarrow$ 形成正常导体和超导体界面: 第一临界磁场 H_{c1}
 - 磁场大于 H_{c1} 时, type-II 超导体处于正常和超导的混合态 (mixed state)

Intermediate state in Type I superconductor

Intermediate 态是由于几何因素导致的正常态于超导态的混合。

- ☞ 磁场能量 $\propto B^2$ ，大磁场时，处于 (a) 状态时，边界磁力线非常密集 $\Rightarrow$ 磁场很大 $\Rightarrow$ 磁场能量很大
- ☞ 处于 (b) 状态时，磁力线分散开 $\Rightarrow$ 磁场减小 $\Rightarrow$ 磁场能量降低，但是表面能增加
- ☞ intermediate 态：强磁场时在超导体中存在 **一些宏观尺寸** 的正常导体区域

Mixed state in Type II superconductor

Mixed state 是由于动力学因素导致的正常态和超导体的混合体 存在大量微观尺寸的正常和超导体界面 $\Rightarrow$ 涡旋
Quinn, Fig 15.14

Vortex

$$B(r) = B_{center} e^{-r/\lambda}$$

$$n_s(r) = n_s [1 - e^{-r/\lambda}]$$

$$G^{\text{vortex}} = \int d^2r [\delta g^{\text{cond}}(r) + \delta g^{\text{mag}}(r)]$$

$$= \frac{2\pi\mu_0 H_c^2}{2} \int e^{-r/\xi} r dr$$

$$- \frac{2\pi\mu_0 H_c^2}{2} \int e^{-r/\lambda} r dr$$

$$= \pi\mu_0 (\xi^2 H_c^2 - \lambda^2 H^2)$$

- $H = 0$ 时，一个 vortex 消耗能量 $\pi\mu_0\xi^2H_c^2 > 0$; $H \uparrow$, $G^{\text{vortex}} \downarrow$
- 如果 $\xi > \lambda$, $H = H_c$ 时, $G^{\text{vortex}} > 0$ 不会产生 vortex
- 如果 $\xi < \lambda$, $H < H_c$ 时可以有 $G^{\text{vortex}} < 0$ 自发产生 vortex

Quantization of flux

- Ginzburg-Landau 参数: $\kappa = \xi/\lambda$
London 方程预言 $\kappa < \kappa_c = 1$ 时可以存在 Type II 超导体
Ginzburg-Landau 理论进一步要求 $\kappa_c = 1/\sqrt{2}$
- 热力学理论对 vortex 里的磁通没有要求
- GL 方程要求 vortex 里的磁通是量子化的

$$\phi_0 = \frac{h}{2e} = \int d^2r B(r) = 2\pi \int_0^\infty B_{\text{center}} r dr = 2\pi\lambda^2 B_{\text{center}}$$

$$B_{\text{center}} = \frac{\phi_0}{2\pi\lambda^2}$$

Flux pinning by impurity

- 有电流通过时，自由空间中的磁力线被推动，沿垂直电流方向移动 $\leftarrow$ 类似香蕉球
- 磁力线移动会消耗能量，产生热
- 有缺陷的时候，磁力线会被固定在缺陷附近，不能移动
 - ☞ flux pinning
 - $G^{\text{vortex}} = \pi\mu_0(\xi^2 H_c^2 - \lambda^2 H^2)$
 - 杂质使得 ξ 减小 ($1/\xi = 1/\xi_0 + 1/l$)
 - ☞ 在杂质附近 vortex 能量较低。
- 在具有 flux pinning 的样品里，可以存在高临界电流和临界磁场
- 稳定的磁悬浮

8.6 BCS 理论

失败者

- Einstein
Molecular conduction chains
- Kronig
electron crystal
- Bloch and Landau
spontaneous current
- Bohr
coherent electron-lattice motion
- London brothers
Two-fluid model

Bloch's second theorem of superconductivity:

Every theory of superconductivity can be disproved.

更多的失败者

普遍共识：超导体不可能是单粒子效应，是很多粒子一起产生的宏观量子体系，相互作用至关重要。

- Heisenberg：相互作用导致电子局域化，形成单电子束缚态
- Born：相互作用导致 Brillouin 边界电子能量改变，单电子能谱出现局域极小
- F. London：交换作用导致动量空间的吸引作用，形成电子对
- Bardeen：电声子作用导致晶格畸变，改变能带，大大减小有效质量 → 大 Landau 抗磁性 → Meissner 效应
- Bardeen and Fröhlich：声子中介的电子作用可以是相互吸引的
- Feynman：从 Bardeen 和 Fröhlich 结果出发，利用微扰论处理，未取得成功
“... I warn you before you start, one comes up finally to a terrible shock; one discovers that he is too stupid to solve the problem [of superconductivity].”

超导微观理论的困难和线索

● 难点

- 巨大的能量跨度
费米能 $\sim$ 库仑相互作用 $\sim 1\text{eV} \sim 10^4\text{-}5\text{K}$
声子能量 $\sim \hbar\omega_D \sim 10^{2-3}\text{K}$
超导温度 $\sim 1\text{K}$
- 相互作用：多体问题

● 线索

- 超导电性是一个普遍存在的现象
与晶格结构等微观细节无关
- 超导相变前后电子波函数发生了质的变化
驱动这种变化的原因同样与晶格结构等微观细节无关
- 超导体的热容结果暗示着存在能隙
- 同位素效应 ($\sqrt{MT_c} = \text{const}$) 暗示超导电性和电声子相互作用有关

Meissner 效应：超导能隙存在的间接证据

波函数的“刚性”

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \frac{-e}{2m} \left\{ \psi^* (-i\hbar\nabla + e\mathbf{A})\psi + [(-i\hbar\nabla + e\mathbf{A})\psi]^* \psi \right\} \\ &= \frac{ie\hbar}{2m} [\psi^* \nabla \psi - (\nabla \psi^*) \psi] - \frac{e^2}{m} \mathbf{A} \psi^* \psi \quad \Rightarrow -ne^2 \mathbf{A}/m \end{aligned}$$

没有外场时 $\mathbf{A} = 0$ ，波函数为 ψ_0 ，电流为零

$$0 = \frac{-e}{2m} \left\{ \psi_0^* (-i\hbar\nabla) \psi_0 + [(-i\hbar\nabla) \psi_0]^* \psi_0 \right\} = \frac{ie\hbar}{2m} [\psi_0^* \nabla \psi_0 - (\nabla \psi_0^*) \psi_0]$$

存在外场时， $\mathbf{A} \neq 0$ ，波函数 $\psi_0 \rightarrow \psi$ 。通常 $\mathbf{J}$ 中前后两项都有贡献。有 Meissner 效应时， $\mathbf{J} = -|\psi|^2 e^2 \mathbf{A}/m = -ne^2 \mathbf{A}/m$ ，即第一项是零，也就是说 $\psi \simeq \psi_0$ 。☞ 波函数“刚性”

$$|\psi\rangle = |\psi_0\rangle + \sum_n \frac{\langle \psi_n | \mathcal{H}_A | \psi_0 \rangle}{E_n - E_0} |\psi_n\rangle \simeq |\psi_0\rangle$$

☞ 存在能隙 $E_n - E_0 = \Delta > 0$ 。

热容：超导能隙存在的间接证据

$$C_s/C_n \sim (\Delta/k_B T)^2 e^{-\Delta/k_B T}$$

同位素效应

超导微观机制：Bardeen-Cooper-Schrieffer 理论

- 声子中介的吸引作用
- Fermi 面存在导致电子成对：Cooper pair
- BCS 基态波函数
- 激发态能谱

John Bardeen 获得两次 Nobel 物理学奖：1956 年和 William Shockley 一起因晶体管；1972 年因 BCS 理论。1956 年在他去领 Nobel 奖的时候，做出了 BCS 理论。

Leon Cooper 后来转行研究生物物理，和 Elie Biennstock 以及 Paul Munro 一起得到一个关于视觉皮层的学习理论：BCM 理论。

John Robert Schrieffer 在 2005 年时，因开车时睡着撞死一人、撞伤七人，加上无证开车（之前已经有九次超速罚单），被判刑两年。

声子中介的吸引作用

电子路过吸引离子实，造成局部正电荷过剩，离子实经过 $T_D = 2\pi/\omega_D$ 时间才恢复平衡，在此期间会吸引其它电子

☞ 电子间有效吸引作用

作用距离 $\sim$ 形成 Cooper 对的电子距离 $l \sim v_F T_D \sim 10^{-7} \text{m}$

离子实位移距离: $\delta = \frac{F}{M} \tau^2 = \frac{e^2}{M \epsilon_0 \epsilon a^2} (a/v_F)^2$

作用强度: $V' \delta(l/a) \propto \frac{1}{M \omega_D a} \propto \frac{1}{\sqrt{M} a}$ ☞ 压强、同位素效应

Cooper 对: Cooper 不稳定

假设相互作用为 $U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$, 波函数空间部分

$$\left[-\frac{\hbar^2 \nabla_{\mathbf{r}_1}^2}{2m_e} - \frac{\hbar^2 \nabla_{\mathbf{r}_2}^2}{2m_e} + U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \right] \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \mathcal{E} \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}} \psi(\mathbf{r}) \quad \mathbf{R} = \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2}{2}, \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$$

$$\left[-\frac{\hbar^2 \nabla_{\mathbf{r}}^2}{2\mu} + U(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = \left[\mathcal{E} - \frac{\hbar^2 \mathbf{q}^2}{2M} \right] \psi(\mathbf{r})$$

$$\psi(\mathbf{r}) = \sum_{|\mathbf{k}| > k_F} C_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad \Leftrightarrow \left(\mathbf{k} + \frac{\mathbf{q}}{2} \text{ 和 } -\mathbf{k} + \frac{\mathbf{q}}{2} \text{ 电子配对} \right)$$

$$\Leftrightarrow \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \sum_{|\mathbf{k}| > k_F} C_{\mathbf{k}} e^{i(\mathbf{k} + \mathbf{q}/2) \cdot \mathbf{r}_1} e^{i(-\mathbf{k} + \mathbf{q}/2) \cdot \mathbf{r}_2}$$

$$2\mathcal{E}_{\mathbf{k}} C_{\mathbf{k}} + \sum_{|\mathbf{k}'| > k_F} U_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} C_{\mathbf{k}'} = \mathcal{E} C_{\mathbf{k}} \quad \left(\mathbf{q} = 0, \mu = m_e/2 \right)$$

Cooper 对: Cooper 不稳定

相互作用 U 非常复杂, Cooper 做了极大的简化, 假设 $\mathbf{k}$ 和 $\mathbf{k}'$ 都在球壳 $|\varepsilon_{\mathbf{k}/\mathbf{k}'} - \varepsilon_F| \leq \hbar\omega_D$ 内时, $U_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \equiv -U_0$, 其它时候为零。

$$(2\varepsilon_k - \mathcal{E})C_{\mathbf{k}} = U_0 \sum'_{\mathbf{k}'} C_{\mathbf{k}'}$$

平凡解: Fermi 球外两个动量为 $\mathbf{k}$ 和 $-\mathbf{k}$ 的电子,
 $\mathcal{E} = 2\varepsilon_k$, $C_{\mathbf{k}'} = (\delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}} - \delta_{\mathbf{k}',-\mathbf{k}})/\sqrt{2}$

非平凡解: $\mathcal{E} - 2\varepsilon_k \neq 0$,

$$\begin{aligned} \sum'_{\mathbf{k}} C_{\mathbf{k}} &= \sum'_{\mathbf{k}} \frac{U_0}{\mathcal{E} - 2\varepsilon_k} \sum'_{\mathbf{k}'} C_{\mathbf{k}'} \\ 1 &= \sum'_{\mathbf{k}} \frac{U_0}{\mathcal{E} - 2\varepsilon_k} = \int_{\varepsilon_F}^{\varepsilon_F + \hbar\omega_D} g(\varepsilon) \frac{U_0}{\mathcal{E} - 2\varepsilon} d\varepsilon \end{aligned}$$

Cooper 对: Cooper 不稳定

Cooper 束缚能

$$1 \simeq \frac{g(\varepsilon_F)U_0}{2} \ln \frac{2\varepsilon_F + 2\hbar\omega_D - \mathcal{E}}{2\varepsilon_F - \mathcal{E}} \quad g_0 = g(\varepsilon_F)$$

$$\mathcal{E} = 2\varepsilon_F - \frac{2\hbar\omega_D}{e^{2/(g_0U_0)} - 1} \simeq 2\varepsilon_F - 2\hbar\omega_D e^{-2/(g_0U_0)}$$

$$\Delta_0 = 2\hbar\omega_D e^{-2/(g_0U_0)}$$

Cooper 束缚能

$$C_{\mathbf{k}} = \frac{U_0}{2\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mathcal{E}} \sum'_{\mathbf{k}'} C_{\mathbf{k}'}$$
$$= C_{|\mathbf{k}|} \quad \text{各向同性}$$

轨道波函数是对称的 $\Rightarrow$ 自旋波函数反对称
 $\Rightarrow \mathbf{k} \uparrow$ 和 $-\mathbf{k} \downarrow$ 电子配对

Cooper 对：Cooper 不稳定

- 排斥势：Fermi 液体理论 $\rightarrow$ 稳定的 Fermi 面 + 无能隙激发
 $\Delta\varepsilon = -\varepsilon_1 (< \varepsilon_F) + \varepsilon_2 (> \varepsilon_F) = (\varepsilon_F - \varepsilon_1) + (\varepsilon_2 - \varepsilon_F) > 0$
- 在自由的三维系统中要形成束缚态需要强的吸引势
 $\sqrt{2m|V_0|/\hbar^2}R > \pi$
- 在有 Fermi 海时，无论多弱的吸引作用都会形成束缚态
Pairing between $|\mathbf{k} \uparrow\rangle$ and $|\mathbf{-k} \downarrow\rangle$, ($\varepsilon_{\mathbf{k}} \geq \varepsilon_F$)

$$\phi(1, 2) = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)} \chi_{singlet}$$

$$\varepsilon = 2\varepsilon_F - \Delta_0$$

$$\Delta_0 = 2\hbar\omega_D e^{-2/(g_0 U_0)}$$

动能越低越容易形成束缚态，
Fermi 海存在使得电子动能增加。

为什么有 Fermi 海的时候
反而会形成 Cooper 对？

吸引势和束缚能不成简单关系，不能用简单的微扰论。
在动量空间中的吸引作用，电子约束在 Fermi 面附近：
实空间三维吸引势 $\Rightarrow$ 动量空间二维吸引势。

Cooper 对

- 由于吸引势，自由电子基态（即费米球）是不稳定的，需要重新求解系统基态
- 成对电子之间的距离很大 $0.1 - 1 \mu\text{m}$
- 10^{6-9} 个电子对纠缠在一起，相互作用？

BCS 基态波函数

- S 态 Cooper 对波函数

$$\phi(1, 2) = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)} \chi_{singlet}(s_1, s_2)$$

- 所有电子成对：无相互作用的 Cooper 对

$$\Psi(1, 2, 3, 4, \dots) = \frac{1}{C} \sum_P (-1)^P \phi(1, 2) \phi(3, 4) \dots$$

- 凝聚能

$$\Delta E = E_{\text{BCS}} - E_{\text{Fermi Sea}} = -\frac{1}{2} g_0 \Delta_0^2$$

- 单粒子激发态能谱

$$E_k = \sqrt{(\varepsilon_k - \varepsilon_F)^2 + \Delta_0^2}$$

- 考虑相互作用后

所有这些 Cooper 对整体运动，具有共同相位，形成一个宏观量子力学系统

BCS 理论能够解决的问题

- 临界温度

$$\frac{\Delta_0}{k_B T_c} = 1.76$$

- 超导能隙和温度的关系

$$\frac{\Delta(T)}{\Delta_0} \propto (1 - T/T_c)^{1/2}$$

- 临界磁场

$$H_c(T)/H_c(0) = 1 - (T/T_c)^2$$

- 超导体热容

$$c_s/c_n = 1.34(\Delta_0/k_B T)^2 e^{-\Delta_0/k_B T}$$

- 唯一不能解释的是零电阻

- 电阻起源：运动的电子受到散射，失去动量
- 超导能隙能阻止 Cooper 对解体；但不能解释有质心运动的 Cooper 对不受散射。
- Cooper 对之间的相互作用 → 整体运动的宏观量子力学系统 → 不受散射

宏观量子态不受散射

Schriffer 的比方：

- 一个人从山上滑雪下来，容易受到地面不平整影响，从而失去平衡而摔跤。
- 两个人成对（Cooper 对）从山上滑雪下来，即使两个人手牵手，也会一起摔跤。因此电子形成 Cooper 对并不能解释零电阻现象。
- 只有很多很多人手拉手一起滑下来才不容易受到地面影响。因为即使一两个人失去平衡，旁边的许许多多人都会把他们拉住，不让他们摔跤。
- 同样，由于相互作用导致许多 Cooper 对形成一个宏观量子力学系统不会受到局部散射的影响。
- 宏观量子力学体系：熵 = 0
 - Seebeck 系数 = 0
 - 电流不导热，因此热导率降低

更多支持 BCS 的证据

- 超导体-绝缘体-正常金属结构的隧穿电流

Quinn, Fig 15.6

更多支持 BCS 的证据

- 超导体-绝缘体-正常金属结构的隧穿电流

Sólyom, Fig 34.18

更多支持 BCS 的证据

- 微波、红外吸收谱
- 核磁共振
- 声波损耗
- STM

Beyond original BCS theory

- 非 s 波超导/超流配对

- Leggett 发现 ^3He 超流配对: p-wave BCS

$$V(|\mathbf{k} - \mathbf{k}'|) = V(\cos \theta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}) = \sum_{l=0}^{\infty} V_l P_l(\cos \theta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}),$$

if $V_l < 0 \rightarrow l$ -wave BCS

两粒子即使总体上是排斥的，如果在动量空间相互作用随角度变化很大也有可能形成 Cooper 对

- 高温超导: d -wave ?

- 拓扑超导体

- 非超导体中的 BCS 机制

- 重原子核

由偶数个质子和偶数个中子形成的原子核激发态和奇数质子/中子的激发态不同，存在一个能隙。

- 中子星

- 夸克物质，例如重量级中子星

- 冷原子体系

Ginzburg-Landau 理论

- 在 BCS 之前, Ginzburg 和 Landau 利用 Landau 二级相变理论提出超导电性的唯象理论
- 复序参量 $\Psi(\mathbf{r}, t)$

Gor'kov: Cooper 对的质心波函数

$$F_s(\mathbf{r}, t) = \alpha|\Psi|^2 + \frac{\beta}{2}|\Psi|^4 + \frac{1}{2m^*}|(-i\hbar\nabla + e^*\mathbf{A})\Psi|^2 + \frac{B^2(\mathbf{r}, t)}{2\mu_0}$$
$$= a(T - T_c)|\Psi|^2 + \frac{b}{2}|\Psi|^4 + \frac{1}{2m^*}|(-i\hbar\nabla + e^*\mathbf{A})\Psi|^2 + \frac{B^2(\mathbf{r}, t)}{2\mu_0}$$

$$\mathbf{J}_s = \frac{-e^*}{2m^*} \{ [(-i\hbar\nabla + e^*\mathbf{A})\Psi]^* \Psi + \Psi^* (-i\hbar\nabla + e^*\mathbf{A})\Psi \}$$
$$= -\frac{ie^*\hbar}{2m^*} [\Psi^* \nabla \Psi - (\nabla \Psi^*) \Psi] - \frac{e^{*2}}{m^*} |\Psi|^2 \mathbf{A}$$

规范不变: $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + e^* \nabla \Lambda$, $\Psi \rightarrow e^{i\Lambda/\hbar} \Psi$, $F \rightarrow F$, $\mathbf{J}_s \rightarrow \mathbf{J}_s$

$T > T_c$, $\Psi = 0$, $F_s(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}^2/(2\mu_0)$

→ 和真空一样, 无质量的电磁波

规范对称自发破缺 $\rightarrow$ Meissener 效应:

Anderson-Higgs mechanics

$$T < T_c \quad \Psi_0 = \sqrt{a(T_c - T)/b} \quad \text{规范对称破缺}$$

$$\Psi = [\Psi_0 + \psi]e^{i\phi}$$

$$F = a(T - T_c)|\Psi_0|^2 + \frac{b}{2}|\Psi_0|^4 + \frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{1}{2m^*}(\hbar\nabla\phi + e^*\mathbf{A})^2|\Psi_0|^2 + \dots$$

● 无电磁场时的无能隙激发: Nambu-Goldstone mode

$$\frac{\hbar^2|\Psi_0|^2}{2m^*}(\nabla\phi)^2 \rightarrow \varepsilon_k = \frac{\hbar^2|\Psi_0|^2 k^2}{2m^*}$$

规范对称自发破缺 $\rightarrow$ Meissener 效应:

Anderson-Higgs mechanics

$$T < T_c \quad \Psi_0 = \sqrt{a(T_c - T)/b} \quad \text{规范对称破缺}$$

$$\Psi = [\Psi_0 + \psi]e^{i\phi}$$

$$F = a(T - T_c)|\Psi_0|^2 + \frac{b}{2}|\Psi_0|^4 + \frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{1}{2m^*}(\hbar\nabla\phi + e^*\mathbf{A})^2|\Psi_0|^2 + \dots$$

- 无电磁场时的无能隙激发: Nambu-Goldstone mode
- 无能隙激发拯救了规范不变

$$\mathbf{J} = -\frac{|\Psi_0|^2}{m^*}(\hbar\nabla\phi + e^*\mathbf{A})$$

规范对称自发破缺 → Meissner 效应:

Anderson-Higgs mechanics

$$T < T_c \quad \Psi_0 = \sqrt{a(T_c - T)/b} \quad \text{规范对称破缺}$$

$$\Psi = [\Psi_0 + \psi]e^{i\phi}$$

$$F = a(T - T_c)|\Psi_0|^2 + \frac{b}{2}|\Psi_0|^4 + \frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{1}{2m^*}(\hbar\nabla\phi + e^*\mathbf{A})^2|\Psi_0|^2 + \dots$$

- 无电磁场时的无能隙激发: Nambu-Goldstone mode
- 无能隙激发拯救了规范不变
- Nambu-Goldstone 模和电磁场结合 → Meissner 效应
规范场获得质量 **Higgs boson**

$$F = \frac{e^{*2}|\Psi_0|^2}{2m^*}\tilde{\mathbf{A}}^2 + \frac{(\nabla \times \tilde{\mathbf{A}})^2}{2\mu_0} + \dots$$

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{A}} - \frac{\partial^2 \tilde{\mathbf{A}}}{c^2 \partial t^2} = \frac{e^{*2}|\Psi_0|^2}{m^*}\tilde{\mathbf{A}} = \frac{1}{\Lambda_L^2}\tilde{\mathbf{A}}$$

Higgs boson

- 1960 年 Nambu 指出超导体中存在无能隙激发，考虑这种激发之后就 BCS 理论就恢复规范不变
- 1962 年 Goldstone 证明只要发生连续对称自发破缺，都存在波色型的无能隙激发：Goldstone boson
- 1962 年 Anderson 指出无能隙的 Nambu-Goldstone 模可以和无能隙的规范场模结合，产生质量
- Englert & Brout (1964 年 8 月); Higgs (1964 年 10 月); Guralnik, Hagen & Kibble (1964 年 11 月) 发现在相对论场中也会有同样的结果：Higgs boson

Stigler's Law of eponymy: "No scientific discovery is named after its original discoverer", an economic law discovered by Merton and many others.

更多的自发对称破缺

- Weinberg 和 Salam 发现弱电自发对称破缺机制
- Weinberg 发现费米子也可以通过自发对称破缺获得质量
- 标准模型
- 暗物质/暗能量可能是对称破缺的结果

磁通量子化

$$\Psi(\mathbf{r}) = \Psi_0 e^{i\phi(\mathbf{r})}$$

$$0 = \oint \mathbf{J}_s \cdot d\mathbf{l} = - \oint \Psi_0^2 \left(\frac{2e^2}{m} \mathbf{A} + \frac{e\hbar}{m} \nabla\phi \right) \cdot d\mathbf{l}$$

$$= -\Psi_0^2 \left\{ \frac{2e^2}{m} \int \nabla \times \mathbf{A} (= \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{F} + \frac{e\hbar}{m} [\phi(\mathbf{r}^+) - \phi(\mathbf{r}^-)] \right\}$$

$$= -\Psi_0^2 \left[\frac{2e^2}{m} \Phi + \frac{2n\pi e\hbar}{m} \right]$$

$$\Phi = -\frac{nh}{2e} = -n\Phi_0$$

磁通量子化: $\Phi_0 = BF = h/(2e) \approx 2.068 \times 10^{-15}$ Wb

Josephson 效应

超导—绝缘体—超导结构

$$\Psi_1 = \sqrt{\rho_1} e^{i\phi_1} - \Psi - \Psi_2 = \sqrt{\rho_2} e^{i\phi_2}$$

- 直流 Josephson 效应

$$I = I_c \sin(\phi_1 - \phi_2)$$

- 交流 Josephson 效应

$$I(t) = I_c \sin(\phi(t))$$

$$\phi(t) = \phi_0 + a \sin(2eUt/\hbar)$$

Josephson 效应的“推导”

$$i\hbar\partial_t \Psi_1 = \mu_1 \boxed{=eU} \Psi_1 + T\Psi_2$$

$$\frac{i}{2}\dot{\rho}_1 - \rho_1\dot{\phi}_1 = \frac{eV}{\hbar}\rho_1 + \frac{T}{\hbar}\sqrt{\rho_1\rho_2}e^{i(\phi_2-\phi_1)}$$

$$i\hbar\partial_t \Psi_2 = \mu_2 \boxed{=-eU} \Psi_2 + T\Psi_1$$

$$\frac{i}{2}\dot{\rho}_2 - \rho_2\dot{\phi}_2 = -\frac{eV}{\hbar}\rho_2 + \frac{T}{\hbar}\sqrt{\rho_1\rho_2}e^{i(\phi_1-\phi_2)}$$

$$\dot{\phi} = \frac{2eV}{\hbar} - \frac{T}{\hbar} \left[\sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}} - \sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}} \right] \cos \phi$$

$$\phi(t) = \phi_1(t) - \phi_2(t)$$

$$I = \dot{\rho}_1 = -\dot{\rho}_2$$

$$= \frac{2T}{\hbar} \sqrt{\rho_1\rho_2} \sin \phi(t)$$

直流 Josephson 效应: $\rho_1 = \rho_2$,
 $\dot{\phi} = 0$, $I(t) = 2T/\hbar \rho_1 \sin \phi(0)$

Josephson 效应

超导—绝缘体—超导结构

$$\Psi_1 = \sqrt{\rho_1} e^{i\phi_1} - \Psi - \Psi_2 = \sqrt{\rho_2} e^{i\phi_2}$$

- 直流 Josephson 效应

$$I = I_c \sin(\phi_1 - \phi_2)$$

- 交流 Josephson 效应

$$I(t) = I_c \sin(\phi(t))$$

$$\phi(t) = \phi_0 + a \sin(2eUt/\hbar)$$

AC Josephson 效应: Cooper 对从高能电极隧穿到低能电极。由于超导, 额外能量无法耗散, 只能通过发射电磁波去除

$$\hbar\omega = 2eU$$

☞ 测量微波的重要手段

SQUID

SQUID (Superconducting QUantum In-terference Device)

$\Phi_0 = 2.068 \times 10^{-15} \text{ Wb}$,
磁场测量精度可达 $\Delta B \sim 10^{-15} \text{ T}$ 。

☞ 高精度磁场测量

☞ 医学应用

例心跳导致磁场变化 $\sim 10^{-13} \text{ T}$

超导里程碑

高温超导体

- 超导转变温度 T_c 都很低，最多不过 23 K。
- McMillan 预言由电 - 声子相互作用导致的 T_c 不能超过 40 K
☞ McMillan 极限
- Little 等人预言陶瓷里电子 - 极化子相互作用同样可以导致超导。并且电子 - 极化子相互作用比较强，可以突破 McMillan 极限。
- 1970 年 Müller 发现陶瓷可以发生超导 ($T_c \sim 1\text{K}$)，且可以通过掺杂成倍地提高 T_c
- 1980 年代，Müller 和 Bednorz 持续研究陶瓷超导体，最终在 1986 年发现 LaBaCuO 里 T_c 可以达到 35 K，是当时 T_c 最高的材料
- 1987 年，Tanaka 和 Chu (朱经武) 分别证实了 Müller 和 Bednorz 的结果，并进一步发现 YBaCuO 的 T_c 可以高达 90 K

高温超导体

铁基超导体

铁基超导体

- T_c 较高 (> 40 K, 所谓的 McMillan 极限)
- 磁性和超导共存
传统 BCS: 自旋波传导的吸引作用?

超导的应用：From BCS to LHC

- 超导物理中的革命思想输出
 - Cooper 配对
 - 自发对称破缺 + 规范场：Higgs boson
- 应用
 - 无损耗能量传送
 - 高速电子器件和量子计算
 - 高精度磁场探测 (SQUID)
 - 排除地雷
 - 强磁场
 - 磁悬浮列车
 - 核聚变中磁约束
 - 磁共振成像 (MRI)
 - LHC
 - The idea of Higgs mode and the detection of Higgs boson
 - E-bombs
 - 超强电磁脉冲，2003 年用来攻击伊拉克的广播系统

Since 'tis Nature's Law to Change,
Constancy Alone is Strange.

“A Dialogue between Strephon and Daphne”
John Wilmot, 2nd Earl of Rochester